


Kennoharkot tuotetiedot ja hinnat

RUNGOT JA VÄLISEINÄT

Poroton





Sisältö

U8-490	ulkoseinäharkko	3
T6,5-365	ulkoseinäharkko	4
T6,5-425	ulkoseinäharkko	5
T7-425	ulkoseinäharkko	6
T7-490	ulkosienäharkko	7
T8-300	ulkoseinäharkko	8
S7-425	ulkoseinäharkko	9
S8-490	ulkoseinäharkko	10
T0,8	väliseinäharkot	11
U	aukonylitysmuottiharkot ...	12
WU	aukonylitysmuottiharkot	13
DRS	kuorimuurausharkot	14
WDF	lisäeristysharkot	15

Kennoharkko U8-490

- Ilmaeristeinen kennoharkko 1-3 kerroksisten rakennusten ulkoseinämuuraukseen
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	38431075	38431079
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x490x249 mm	123x490x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²	
Paino	18,2 kg	9 kg
Laastimenekki	6 kg/m ²	
Lavakoko	36 kpl	72 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,16 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,08 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	2,3 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	$R_w > 43$ dB
Ääneneristävyys, tiiliverhous	$R_w > 50$ dB
Paloluokka	REI 90

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasoitteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.




Kennoharkko U8-490

Hinnat 1.9.2024

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	38431075	38431079
Hinta/kpl € ALV 0 %	8,95	4,95
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	11,23	6,21
Hinta /m ² € ALV 0 %	143,20	
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	179,71	

Kennoharkko T6,5-365

- Perliittieristeinen kennoharkko 1-3 kerroksisten rakennusten ulkoseinämuuraukseen
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineella täytetyt kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811123	36811135
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x365x249 mm	123x365x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²	
Paino	11,3 kg	5,7 kg
Laastimenekki	5 kg/m ²	
Lavakoko	48 kpl	96 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,17 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,065 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	1,8 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	$R_w > 43$ dB
Ääneneristävyys, tiiliverhous	$R_w > 50$ dB
Paloluokka	REI 60

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	--------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasoitteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.



Kennoharkko T6,5-365

Hinnat 1.9.2024

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811123	36811135
Hinta/kpl € ALV 0 %	9,25	5,65
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	11,61	7,09
Hinta /m ² € ALV 0 %	148,00	
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	185,74	

Kennoharkko T6,5-425

- Perliittieristeinen kennoharkko 1-3 kerroksisten rakennusten ulkoseinämuuraukseen
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineella täytetyt kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811145	36811149
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x425x249 mm	123x425x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²	
Paino	13,2 kg	8,4 kg
Laastimenekki	5 kg/m ²	
Lavakoko	36 kpl	48 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,15 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,065 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	1,8 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	$R_w > 43$ dB
Ääneneristävyys, tiiliverhous	$R_w > 50$ dB
Paloluokka	REI 60

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasoitteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.



Kennoharkko T6,5-425

Hinnat 1.9.2024

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811145	36811149
Hinta/kpl € ALV 0 %	11,50	7,25
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	14,43	9,10
Hinta /m ² € ALV 0 %	168,00	
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	210,84	

Kennoharkko T7-425

- Perliittieristeinen kennoharkko 1-3 kerroksisten rakennusten ulkoseinämuuraukseen
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineella täytetyt kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

1/1-harkko

1/2-harkko

Tuotenumero	36811129	36811137
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x425x249 mm	123x425x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²	
Paino	15,75 kg	7,2 kg
Laastimenekki	5 kg/m ²	
Lavakoko	36 kpl	72 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,16 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,07 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	1,8 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	$R_w > 43$ dB
Ääneneristävyys, tiiliverhous	$R_w > 50$ dB
Paloluokka	REI 90

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	--------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasoitteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.

Kennoharkko T7-425

Hinnat 1.9.2024



1/1-harkko

1/2-harkko

Tuotenumero	36811129	36811137
Hinta/kpl € ALV 0 %	11,50	6,50
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	14,43	8,16
Hinta /m ² € ALV 0 %	184,00	
Hinta /m ² € ALV 25,5 %	230,92	

Kennoharkko T7-490

- Perliittieristeinen kennoharkko 1-3 kerroksisten rakennusten ulkoseinämuuraukseen
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineella täytetyt kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811105	36811125
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x490x249 mm	123x490x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²	
Paino	18,6 kg	9,0 kg
Laastimenekki	6 kg/m ²	
Lavakoko	36 kpl	72 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,14 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,07 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	1,3 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	$R_w > 43$ dB
Ääneneristävyys, tiiliverhous	$R_w > 50$ dB
Paloluokka	REI 90

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	--------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasoitteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.


Kennoharkko T7-490

Hinnat 1.9.2024

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811105	36811125
Hinta/kpl € ALV 0 %	11,95	7,25
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	15,00	9,10
Hinta /m ² € ALV 0 %	191,20	
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	239,96	

Kennoharkko T8-300

- Perliittieristeinen kennoharkko puolilämpimien tilojen ulkoseinien muuraamiseen
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineella täytetyt kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

1/1-harkko

Tuotenumero	36811059
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x300x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²
Paino	11,2 kg
Laastimenekki	4 kg/m ²
Lavakoko	54 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,25 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,08 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	1,8 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	-
Ääneneristävyys, tiiliverhous	-
Paloluokka	REI 90

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasoitteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.

Kennoharkko T8-300



Hinnat 1.9.2024

1/1-harkko

Tuotenumero	36811059
Hinta/kpl € ALV 0 %	7,95
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	9,98
Hinta /m ² € ALV 0 %	127,20
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	159,64

Kennoharkko S7-425

- Perliittieristeinen kennoharkko 1-4 kerroksisten rakennusten ulkoseinämuuraukseen
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineella täytetyt kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

1/1-harkko

1/2-harkko

Tuotenumero	36811203	36811211
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x425x249 mm	123x425x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²	
Paino	17,1 kg	8,5 kg
Laastimenekki	5 kg/m ²	
Lavakoko	36 kpl	72 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,16 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,07 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	4,2 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	$R_w > 50$ dB
Ääneneristävyys, tiiliverhous	$R_w > 50$ dB
Paloluokka	REI 90

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	--------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasoitteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.

Kennoharkko S7-425

Hinnat 1.9.2024




1/1-harkko

1/2-harkko

Tuotenumero	36811203	36811211
Hinta/kpl € ALV 0 %	12,55	7,25
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	15,75	9,10
Hinta /m ² € ALV 0 %	232,00	
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	291,16	

Kennoharkko S8-490

- Perliittieristeinen kennoharkko 1-6 kerroksisten rakennusten ulkoseinämuuraukseen tai paikkoihin, jossa vaaditaan enemmän puristuskestävyyttä
- Harkon pääraaka-aine on savi, josta harkot valmistetaan polttamalla
- Perliitillä eli vulkaanisella kiviaineella täytetyt kennot toimivat ulkoseinän eristävänä osana ja kennojen väliset seinämät kantavana rakenteena
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811159	36811161
Koko, pituus x leveys x korkeus	248x490x249 mm	123x490x249 mm
Menekki	16 kpl/m ²	
Paino	22,7 kg	11,3 kg
Laastimenekki	6 kg/m ²	
Lavakoko	36 kpl	48 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,16 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,08 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	5,8 MN/m ²
Ääneneristävyys, rappaus	$R_w > 48$ dB
Ääneneristävyys, tiiliverhous	$R_w > 50$ dB
Paloluokka	REI 90

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	--------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasotteella ja 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.


Kennoharkko S8-490

Hinnat 1.9.2024

	1/1-harkko	1/2-harkko
Tuotenumero	36811159	36811161
Hinta/kpl € ALV 0 %	12,95	7,95
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	16,25	9,98
Hinta /m ² € ALV 0 %	207,20	
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	260,04	

Väliseinäharkot T0,8

- Ilmaeristeiset kennoharkot kantavaan ja ei-kantavaan väliseinämuuraukseen
- Kantavan väliseinän vahvuus tulee olla vähintään 175 mm. Mikäli kantavan väliseinän päällä on esimerkiksi ontelolaattojen jatkoskohta, seinä-
vahvuuden tulee olla vähintään 240 mm
- Harkot soveltuvat käytettäväksi myös maskimuuraukseen
- Harkot muurataan käyttäen ohussaumalaastia (saumavahvuus 1 mm)
- Harkoissa on pontitus, pystysaumoihin ei tule laastia



Tuotteen perustiedot

	T0,8-115/498	T0,8-175	T0,8-240
Tuotenumero	37231069	38331077	38431227
Koko, pituus x leveys x korkeus	498x115x249 mm	373x175x249 mm	373x240x249 mm
Menekki	8 kpl/m ²	10,7 kpl/m ²	10,7 kpl/m ²
Paino	11 kg	12,6 kg	17,2 kg
Laastimenekki	2 kg/m ²	3 kg/m ²	4 kg/m ²
Lavakoko	72 kpl	60 kpl	48 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	1,67 W/m ² K	1,33 W/m ² K	1,09 W/m ² K
Lämmönjohtavuus	0,039 W/mK	0,039 W/mK	0,039 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	3,7 MN/m ²	3,7 MN/m ²	3,7 MN/m ²
Ääneneristävyys, 15 mm tasoite	$R_w > 41$ dB	$R_w > 46$ dB	$R_w > 49$ dB
Paloluokka	REI 90	REI 90	REI 90

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasotteella.

Väliseinäharkot T0,8

Hinnat 1.9.2024

	T0,8-115/498	T0,8-175	T0,8-240
Tuotenumero	37231069	38331077	38431227
Hinta/kpl € ALV 0 %	3,65	3,95	4,95
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	4,58	4,96	6,21
Hinta /m ² € ALV 0 %	29,20	42,27	52,97
Hinta/m ² € ALV 25,5 %	36,65	53,05	66,48

Aukonylitysmuottiharkot

- Keraamiset U-muottiharkot aukonylityspalkkien valmistamiseen. Harkon sisään asennetaan raudoitteet ja betonivalu.
- Muottiharkot tuetaan aukon päälle ja valetaan paikalla tai palkit voi valmistaa etukäteen ja nostaa paikalleen aukkojen päälle.
- U-harkko on 11 mm seinärakenteisiin käytettäviä harkkoja matalampi. Harkkopalkki asetetaan muurauslaastipatjan varaan ja tasataan muiden harkkojen kanssa samaan korkoon. Tasaus voidaan myös tehdä muurauslaastilla palkin yläpintaan
- Harkkopalkin tulee ylittää aukon reuna vähintään 250 mm



Tuotteen perustiedot	U-175	U-240	U-300
Tuotenumero	32830200	32830310	38574053
Koko, pituus x leveys x korkeus	249x175x238 mm	249x240x238 mm	249x300x238 mm
Valuosan sisämitat	95x195	135x185	200x190
Menekki	4 kpl/m	4 kpl/m	4 kpl/m
Paino	11 kg	12,6 kg	1,2 kg
Laastimenekki (muurauslaasti)	6,1 kg/m	8,4 kg/m	10,5 kg/m
Lavakoko	120 kpl	96 kpl	54 kpl

Aukonylitysmuottiharkot

Hinnat 1.9.2024

	U-175	U-240	U-300
Tuotenumero	32830200	32830310	38574053
Hinta/kpl € ALV 0 %	3,07	3,44	4,53
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	3,85	4,32	5,69
Hinta /jm € ALV 0 %	12,28	13,76	18,12
Hinta /jm € ALV 25,5 %	15,41	17,27	22,74

Aukonylitysmuottiharkot

- Keraamiset U-muottiharkot aukonylityspalkkien valmistamiseen. Harkon sisään asennetaan raudoitteet ja betonivalu.
- Muottiharkot tuetaan aukon päälle ja valetaan paikalla tai palkit voi valmistaa etukäteen ja nostaa paikalleen aukkojen päälle.
- U-harkko on 11 mm seinärakenteisiin käytettäviä harkkoja matalampi. Harkkopalkki asetetaan muurauslaastipatjan varaan ja tasataan muiden harkkojen kanssa samaan korkoon. Tasaus voidaan myös tehdä muurauslaastilla palkin yläpintaan
- Harkkopalkin tulee ylittää aukon reuna vähintään 250 mm



Tuotteen perustiedot

	WU-365	WU-425
Tuotenumero	38574057	38574055
Koko, pituus x leveys x korkeus	250x365x238 mm	250x425x238 mm
Valuosan sisämitat	165x200 mm	200x190 mm
Menekki	4 kpl/m	4 kpl/m
Paino	10,0 kg	11,1 kg
Laastimenekki (muurauslaasti)	5 kg/m	6 kg/m
Lavakoko	48 kpl	36 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,37 W/m²K	0,36 W/m²K
-----------------------	------------	------------


Aukonylitysmuottiharkot

Hinnat 1.9.2024

	WU-365	WU-425
Tuotenumero	38574057	38574055
Hinta/kpl € ALV 0 %	9,75	13,50
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	12,24	16,94
Hinta /jm € ALV 0 %	39,00	54,00
Hinta/jm € ALV 25,5 %	48,95	67,77

Kuorimuurausharkot DRS

- Harkkomuurauksessa välipohjien liittymiin ja muihin verhomuurausta vaativiin kohtiin on olemassa omat harkkonsa. Näissä harkoissa on kiinni valmiiksi lämmöneriste estämässä kylmäsiltojen muodostuminen
- Kuorimuurausharkkoja on saatavilla useita eri korkeuksia, jotta välipohjaliitos voidaan toteuttaa ilman harkkojen sahaamista.
- Korkeusvaihtoehtoja ovat 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 ja 340 mm. Leveys on 120 mm ja pituus 500 mm
- Alla esitetty tyypillisimpien DRS-harkkojen tarkemmat tiedot



Tuotteen perustiedot	DRS 240/120	DRS 300/120	DRS 320/120
Tuotenumero	38546007	38546013	38546015
Koko, pituus x leveys x korkeus	500x120x240 mm	500x120x300 mm	500x120x320 mm
Menekki	2 kpl/m	2 kpl/m	2 kpl/m
Paino	3,7 kg	4,7 kg	5,0 kg
Lavakoko	64 kpl	48 kpl	48 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Lämmönjohtavuus	0,039 W/mK	0,039 W/mK	0,039 W/mK
-----------------	------------	------------	------------




Kuorimuurausharkot DRS

Hinnat 1.9.2024

	DRS 240/120	DRS 300/120	DRS 320/120
Tuotenumero	38546007	38546013	38546012
Hinta/kpl € ALV 0 %	15,10	17,60	18,05
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	18,95	22,09	22,65
Hinta /jm € ALV 0 %	30,20	35,20	36,10
Hinta/jm € ALV 25,5 %	37,90	44,18	45,31

Lisäeristysharkot WDF

- Perliittieristeiset lisäeristysharkot esimerkiksi kellaritilojen tai massiivisten ulko-seinärakenteiden lisäeristämiseen
- Harkot soveltuvat käytettäväksi myös maskimuuraukseen
- WDF-harkkokerros muurataan noin 15–20 mm etäisyydelle vanhasta seinärakenteesta
- Harkkokerroksen taakse jäävä rako täytetään notkealla muuraus/ohutsauma-laastilla tai Perliitti-rouheella.



Tuotteen perustiedot

	WDF-80	WDF-120	WDF-180
Tuotenumero	36811587	36811377	36811477
Koko, pituus x leveys x korkeus	495x80x249 mm	495x120x249 mm	495x180x249 mm
Menekki	8 kpl/m ²	8 kpl/m ²	8 kpl/m ²
Paino	6,2 kg	8,1 kg	9,5 kg
Laastimenekki	2 kg/m ²	3 kg/m ²	4 kg/m ²
Lavakoko	96 kpl	64 kpl	40 kpl

Tuotteen ominaisuudet

Seinärakenteen U-arvo	0,42 W/m ² K *)	0,33 W/m ² K *)	0,23 W/m ² K *)
Lämmönjohtavuus	0,065 W/mK	0,060 W/mK	0,055 W/mK
Laskennallinen puristuslujuus f_k	2,0 MN/m ²	2,0 MN/m ²	2,0 MN/m ²
Ääneneristävyys, 15 mm tasoite	$R_w > 41$ dB	$R_w > 46$ dB	$R_w > 49$ dB

*) U-arvo, kun lisäeristettävän seinän U-arvo on noin 1,0 W/m²K

Ohutsaumalaasti

Puristuslujuus f_m	>10 MN/mm ²
----------------------	------------------------

Harkon ominaisuudet on laskettu 15 mm sisätasotteella tai 20 mm ulkorappauksella. Muu verhoustapa edellyttää vähintään ulkopinnan slammausta rakenteen ilmatiiveyden varmistamiseksi.

Lisäeristysharkot WDF

Hinnat 1.10.2024

	WDF-80	WDF-120	WDF-180
Tuotenumero	36811587	36811377	36811477
Hinta/kpl € ALV 0 %	8,50	10,70	14,75
Hinta/kpl € ALV 25,5 %	10,67	13,43	18,51
Hinta /m ² € ALV 0 %	68,00	85,60	118,00
Hinta /m ² € ALV 25,5 %	85,34	107,43	148,09

Wienerberger Oy

www.wienerberger.fi/myynti
Toimittava tehdas
Korian tiilitehdas
Tiilitehtaantie 60, 45610 KORJA

www.wienerberger.fi



RINKI

MUKANA PAKKAUS-
KIERRÄTYKSESSÄ



Inspecta Sertifiointi Oy

Wienerberger Oy Ab:n tiilet ovat CE-merkittyjä.
Wienerberger Oy:llä on myös ISO 14001
-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä
ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä.
Ulkopuolisena laaduntarkastajana toimii
Inspecta-Sertifiointi Oy.

